

Hänge-Steckdosenverteiler

Hänge-Steckdosenverteiler von Hedi eignen sich perfekt für den Einsatz in Industrie, Werkstatt oder auf Baustellen. Die Serie ist zusätzlich mit Druckluftverteilung und PVC-Industriegewebeschauch erhältlich.



KVE6000

Energie-Hängeverteiler
Ausgänge: 2x 3-fach Schutzkontakt-Steckdosen 250 V mit Thermoschutzschalter und HEDI Diagnosesystem DiagS,max.
Leistung: 3,5 kW mit 2 m verzinkter Knotenkette mit Karabiner zur Aufhängung.
Abmessungen (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm. Schutzart: IP44



KVE602016

Energie-Hängeverteiler. Ausgänge: 2x 3-fach Schutzkontakt-Steckdosen 250 V
2x CEE-Steckdosen 5x16 A / 400 V mit Thermoschutzschalter und HEDI Diagnosesystem DiagS, max. Leistung: 9,5 kW mit 2 m verzinkter Knotenkette mit Karabiner zur Aufhängung. Abmessungen (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm Schutzart: IP44



KVE6000L

Kombinations-Ausführung Energie / Druckluft
- Ausgänge: 2x 3-fach Schutzkontakt-Steckdosen 250 V
2x Druckluft bis 12 bar mit Thermoschutzschalter und HEDI Diagnosesystem DiagS. Max. Leistung: 3,5 kW mit 2 m verzinkter Knotenkette, Karabiner zur Aufhängung und 2 m Druckluftschlauch 9 x 2,8 mm in himmelblau. Abmessungen (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm. Schutzart: IP44



KVE601016L

Energie-Hängeverteiler. Ausgänge: 2x 3-fach Schutzkontakt-Steckdosen 250 V.
1x CEE-Steckdose 5x16 A / 400 V
2x Druckluft bis 12 bar mit Thermoschutzschalter und HEDI Diagnosesystem DiagS. Max. Leistung: 9,5 kW mit 2 m verzinkter Knotenkette mit Karabiner zur Aufhängung und 2 m Druckluftschlauch 9 x 2,8 mm in himmelblau. Abmessungen (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm. Schutzart: IP44

