

NOT-AUS-Schalter / Hauptschalter

KLINGER BORN 

- Eindeutige Stellungsanzeige mit 0 und 1
- Kontakttrennung durch zwangsöffnende Kontakte
- Ohne Unterspannungsauslösung
- 4x Kabeleingang M20/25 vorbereitet
- Mit Verbindungsklemmen für N und PE
- Auch als Reparaturschalter einsetzbar



NHS-32A (3-polig)

Schaltleistung	1 1, 0 k W 400 V~/ AC-23 A+B I_{th} : 32A
Schutzart	IP 54
Umgebungstemperatur	-25°C...+50°C
Befestigung	80 x 80 mm
Außenmaße (B x L x H)	100 x 126 x 105 mm
Traub-Best.Nr.	NHS-32A



NHS-16A-4P (4-polig)

Schaltleistung	7,5 kW 400V~/ AC-23 A U_i : 690V I_{th} : 25A P: 16A/ AC-23A
Schutzart	IP 67
Umgebungstemperatur	-25°C...+40°C
Befestigung	92 x 147 mm
Außenmaße (B x L x H)	105 x 160 x 127 mm
Traub-Best.Nr.	NHS-16A-4P



NHS-32A-4P (4-polig)

Schaltleistung	1 5 k W 4 0 0 V ~/ AC-23 A U_i : 690V I_{th} : 40A P: 32A/ AC-23A
Schutzart	IP 67
Umgebungstemperatur	-25°C...+40°C
Befestigung	92 x 147 mm
Außenmaße (B x L x H)	105 x 160 x 127 mm
Traub-Best.Nr.	NHS-32A-4P