

PRODUKT-NEUHEITEN



Josef Traub GmbH | Kürnbergstr. 25 | 81369 München

Tel.: +49 (0) 89 544 206 0 | info@traub-gmbh.de

www.traub-gmbh.de | www.shop-traub.de

Alle Artikel in den folgenden Sortimenten haben einen Schrumpfschlauch mit Kleber. So kann die Isolierung noch deutlich verbessert werden.



Sortiment Kabelschuhe + Verbinder (HS)

Sortimentkasten mit Kabelschuhen + Verbindern (HS) mit Schrumpfschlauch

Inhalt: 250 Teile

Bestellnummer: S80972

Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² M 4 rot		20
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² M 6 rot		15
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² M 8 rot		5
Gabelkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² M 4 rot		15
Gabelkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² M 5 rot		15
Flachstecker mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot	6,3x0,8	15
Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot	6,3x0,8	10
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot		10
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² M 4 blau		10
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² M 6 blau		5
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² M 8 blau		5
Gabelkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² M 4 blau		5
Gabelkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² M 5 blau		15
Flachstecker mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau	6,3x0,8	15
Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau	6,3x0,8	10
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau		10
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² M 4 gelb		5
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² M 6 gelb		5
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² M 8 gelb		15
Gabelkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² M 4 gelb		15
Gabelkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² M 5 gelb		10
Flachstecker mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² gelb	6,3x0,8	10
Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² gelb	6,3x0,8	5
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² gelb		5



Sortiment Stoß- und Lötverbinder (HS)

Sortimentkasten mit Kabelschuhen + Verbindern (HS) mit Schrumpfschlauch

Inhalt: 180 Teile

Bestellnummer: S80982

Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	0,2-0,5 mm ² transparent	transparent	15
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot	rot	30
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau	blau	30
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² gelb	gelb	15
Lötverbinder mit Schrumpfschlauch	0,1-0,5 mm ² weiss (nicht RoHS-konform)	transparent	15
Lötverbinder mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot (nicht RoHS-konform)	rot	30
Lötverbinder mit Schrumpfschlauch	2-4 mm ² blau (nicht RoHS-konform)	blau	30
Lötverbinder mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² gelb (nicht RoHS-konform)	gelb	15



Sortiment Kabelschuhe + Verbinder

Sortimentkasten mit Kabelschuhen + Verbindern (HS) mit Schrumpfschlauch

Inhalt: 142 Teile

Bestellnummer: S80970

Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² M 5 rot		7
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² M 6 rot		7
Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot	6,3x0,8	10
Flachstecker mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot	6,3x0,8	10
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot		20
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² M 6 blau		7
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² M 8 blau		7
Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau	6,3x0,8	10
Flachstecker mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau	6,3x0,8	10
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau		20
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² M 6 gelb		7
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² M 8 gelb		7
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² gelb		20



Sortiment Kabelschuhe + Verbinder

Sortimentkasten mit Kabelschuhen + Verbindern (HS) mit Schrumpfschlauch

Inhalt: 210 Teile

Bestellnummer: S80971

Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² M 5 rot		10
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² M 6 rot		10
Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot	6,3x0,8	10
Flachstecker mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot	6,3x0,8	10
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot		50
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² M 6 blau		10
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² M 8 blau		10
Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau	6,3x0,8	10
Flachstecker mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau	6,3x0,8	10
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau		40
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² M 6 gelb		10
Ringkabelschuhe mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² M 8 gelb		10
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² gelb		20



Sortiment Stoß- und Lötverbinder

Sortimentkasten mit Stoß- und Lötverbindern (HS) mit Schrumpfschlauch

Inhalt: 150 Teile

Bestellnummer: S80981

Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot	rot	30
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	1,5-2,5 mm ² blau	blau	30
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² gelb	gelb	15
Lötverbinder mit Schrumpfschlauch	0,5-1,5 mm ² rot (nicht RoHS-konform)	rot	30
Lötverbinder mit Schrumpfschlauch	2-4 mm ² blau (nicht RoHS-konform)	blau	30
Lötverbinder mit Schrumpfschlauch	4-6 mm ² gelb (nicht RoHS-konform)	gelb	15

E-T-A Intelligente Stromverteilung



Elektronischer Sicherungsautomat

REX22D Zuverlässige DC24V-Absicherung auch für hohe Nennströme

Bestellnummer:

REX22D-TA1-100-DC24V-20A



ControlPlex® SYSTEM CPC12

ETA BUS-CONTROLLER

mit EtherCat

Bestellnummer:

CPC12EC-T1-001



Typ REX22D-T

Das kompakte und flexible REX-System bietet als All-in-One Lösung umfangreiche DC24V Absicherungs- und Verteilungslösungen für den Maschinen- und Anlagenbau. Es optimiert dabei konsequent Funktionalität und Anzahl der Teile.

Der elektronische Sicherungsautomat REX22D-T sichert dabei alle DC24V Lastkreise bis 20A selektiv ab und begrenzt den Ausgangsstrom linear beim Einschalten oder vor einer Auslösung. Die Begrenzung bewirkt im Kurzschlussfall eine Limitierung des Nennstroms. Dies ermöglicht eine effektive und berechenbare Absicherung von Schaltnetzteilen, auch mit geringer Stromreserve.

E-T-A Thermischer Schutzschalter mit Kaltgerätesteckermodul

Druckschalter hervorstehend

Mit C14 Gerätestecker

1-polig

Bestellnummer:

106-P10-10A-XR38-C040011M



Druckschalter versenkt

Mit C14 Gerätestecker

1-polig

Bestellnummer:

106-P10-10A-XR38-D040011M



Thermischer Schutzschalter mit Kaltgerätesteckermodul

Schaltwippe hervorstehend
Mit C14 Gerätestecker
2-polig

Bestellnummer:
3120-N526-P7T1-W02D-5A-
X3120-A040011M



Schaltwippe hervorstehend
Mit C14 Gerätestecker
2-polig

Bestellnummer:
3120-N526-P7T1-W02D-8A-
X3120-A040011M



Schaltwippe hervorstehend
Mit C14 Gerätestecker
2-polig

Bestellnummer:
3120-N526-P7T1-W02D-10A-
X3120-A040011M



Schaltwippe hervorstehend
Mit C14 Gerätestecker
2-polig

Bestellnummer:
3120-N526-P7T1-W02D-15A-
X3120-A040011M



Schaltwippe versenkt
Mit C20 Gerätestecker
2-polig

Bestellnummer:
3120-N526-P7T1-W02D-16A-
X3120-B040011M



Schaltwippe versenkt
Mit C20 Gerätestecker
2-polig

Bestellnummer:
3120-N526-P7T1-W02D-20A-
X3120-B040011M



Schaltwippe hervorstehend
Mit C14 Gerätestecker
2-polig

Bestellnummer:
3130-FA2A-P7T1-W02Q-10A-
X3131-A040011M



Schaltwippe hervorstehend
Mit C14 Gerätestecker
2-polig

Bestellnummer:
3130-FA2A-P7T1-W02Q-15A-
X3131-A040011M



EVOcut Manuelles Schneidwerkzeug

Das Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff. Mit der EVOcut entfernen Sie Kunststoffkabelbinder von Leitungssätzen, ohne diese zu beschädigen. Inkl. 3 austauschbare Stirnkappen.

Bestellnummer: EVOcut



PANDUIT

Kabelbinder PLT C96A

Blau, antimikrobielles, metalledektierbares Nylon 6.6, selbstverriegelnd



PANDUIT™

Bestellnummer	Länge	Breite	Dicke	Verarbeitungswerkzeuge
PLT1M-C96A	99	2,5	1,1	GTS-E, GS2B, PTS, PPTS, STS2
PLT2S-C96A	186	4,8	1,4	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2
PLT3S-C96A	291	4,8	1,4	GTS-E, GS2B, PTS, PPTS, STS2.
PLT4H-L96A	366	7,6	1,4	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2

Die neuen antibakteriellen, antibiotischen und metalledektierbaren Kabelbinder unterstützen die Lebensmittel- und Getränkeindustrien bei der Einhaltung der Sicherheitsstandards bei der Produktherstellung. Diese metallisch imprägnierten Kabelbinder sind mithilfe eines Metalledektors detektierbar. Zudem reduzieren ihre antimikrobiellen Eigenschaften Bakterien, Pilze und Schimmel auf der Oberfläche.

Was ist neu?

Spezielle, neu entwickelte Imprägnierung, welche nun nicht nur antibakteriell, sondern antibiotisch wirkt, somit also auch dekontaminierend gegen Sporen, Pilze und Schimmel, nach ISO 22196 und ASTM G21-15 Standards.

Kabel Zuleitung



Konfektionierte Zuleitung H07-RN-F
3G2,5mm² 10m
VDE geprüfte harmonisierte
Gummischlauchleitung.
Spritzwassergeschützter Konturenstecker
aus Gummi; IP 44; Zur Verwendung für
Geräte der Klasse I bis 16 A

Bestellnummer: Ö 1025



LOVATO Befehls- und Meldegeräte



Pilztaster Ø22MM Platinum Serie

Kunststoff mit Verchromung,
verriegelt, Rot, Entriegelung
durch drehen Ø40MM, Für
Schließerhalt gemäß ISO 13850,



Bestellnummer: LPCB6644

Lovato Befestigungsbasis

Ø22MM Platinum Serie

Befestigungsbasis für
Ø22MM Platinum Serie,
Montageadapter für LPC



Bestellnummer: LPXAU120

Kontaktelement Platinum Serie

1 Öffner, Schraubanschluss, für
LPC..., LPS... und LPF...



Bestellnummer: LPXC01

Kontaktelement Platinum Serie

1 Schliesser
Schraubanschluss, für LPC...,
LPS... und LPF...



Bestellnummer: LPXC10

Klemmbrett



KLEMMBRETT

Klemmbrett, 8polig, M4

Bestellnummer: KB81S



KLEMMBRETT

Siemens-Klemmbrett, 9polig, M4

Bestellnummer: KL 270



Energie-Hängeverteiler

Ausgänge: 2x 3-fach Schutzkontakt-Steckdosen 250 V mit Thermoschutzschalter und Diagnosesystem DiagS, max. Leistung: 3,5 kW mit 2m verzinkter Knotenkette mit Karabiner zur Aufhängung. Abmessungen (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm, Schutzart: IP44

Bestellnummer: KVE6000



Energie-Hängeverteiler

Ausgänge: 2x 3-fach Schutzkontakt-Steckdosen 250 V, 2x CEE-Steckdosen 5x16 A / 400 V mit Thermoschutzschalter und Diagnosesystem DiagS Max. Leistung: 9,5 kW mit 2m verzinkter Knotenkette mit Karabiner zur Aufhängung. Abmessungen (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm Schutzart: IP44

Bestellnummer: KVE602016



Energie- u. Drucklufthängeverteiler

Ausgänge: 2x 3-fach Schutzkontakt-Steckdosen 250 V, 2x Druckluft bis 12 bar mit Thermoschutzschalter und Diagnosesystem DiagS Max. Leistung: 3,5 kW mit 2m verzinkter Knotenkette mit Karabiner zur Aufhängung und 2m Druckluftschlauch 9 x 2,8 mm. Abmessungen (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm, Schutzart: IP44

Bestellnummer: KVE6000L



Energie- u. Drucklufthängeverteiler

Ausgänge: 2x 3-fach Schutzkontakt-Steckdosen 250 V, 1x CEE-Steckdose 5x16 A / 400V, 2x Druckluft bis 12 bar mit Thermoschutzschalter und Diagnosesystem DiagS, Max. Leistung: 9,5 kW mit 2m verzinkter Knotenkette mit Karabiner zur Aufhängung und 2m Druckluftschlauch 9 x 2,8 mm. Abmessungen (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm. Schutzart: IP44

Bestellnummer: KVE601016L



Federzugtrommel

Federzugtrommel mit 15m Neopren-Gummi-Leitung. H07RN-F 3G1,5 in schwarz, IP24 Schutzkontakt-Kupplung und Anschlussstecker 250V mit Thermoschutzschalter

Bestellnummer: KBZ15NT

Werkzeugschalter



Werkzeugschalter 1298.0102

Marquardt einpolig

Schließer (SPNO)

10A 125 V AC (Elektronik)

Bestellnummer: 1298.0102

Eibenstock: 80600130



Werkzeugschalter 2504.0901

Marquardt einpolig

Schließer (SPNO)

6 (6) A 250 V AC 5E4

3 A 250 V AC (Elektronik)

Bestellnummer: 718

FEIN: 30701228002



Paladin Digital-Uhr

h u g o m ü l l e r

Digitaler Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler 12-48V DC

Zählkapazität 999.999 Std

Bestellnummer: BG 40.17



Digitale Wochenuhr Wechsler

Anschlussspannung 230 V,

50-60 Hz, Schaltleistung

16 A / 250 V, Ganggenauigkeit

(bei 20°C) ±0,5 Sek./Tag

Gangreserve (bei 20°C) ca. 10 Jahre

Bestellnummer: SC 28.11 PRO4



Steuerungen



Mit System zum Erfolg.



KLINGER BORN



KSVD Anbauswitcher Schaltgerät

400V, 9A, 4kW, Ein / Aus

CEE 3P+N+E,

Phasenwender,

Thermokontaktanschluss,

Unterspannungsauslösung Uc400V

Bestellnummer: 204P955



Hängetaster mit 4 Tasten 2

Geschwindigkeiten

Mit Not-Aus,

Stromkreis-Typ: Steuerkreis

2 Drucktaster auf/ab

2 Drucktaster links/rechts

Bestellnummer: HT42-2Ö



Intercable - Weitkowitz

intercable
TOOLS

WEITKOWITZ
KABELSCHUHE + WERKZEUGE

Winkelkabelschuhe 90°

Euro-Serie - Querschnitt: 6 mm², Bohrung: M4

Werkstoff: Cu gemäß DIN EN 13600

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Ausführung: ohne Sichtloch

Bestellnummer: RSRT-16120-A4-6

Weitere Ausführungen auf Anfrage!





Schwimmschalter EHZ Typ 6.3N geeignet für EX-Bereiche

Schwimmerfarbe: Blau, Gehäusematerial: PP
Maße: 115x68x41mm, Schaltleistung max. 100 mA
24V AC, Schaltwinkel +/- 45°, Schutzklasse IP68

EHZ Schalter zum Entleeren (oben ein)

Bestellnummer	Kabellänge	Technische Daten
		EHZ-Schalter Typ 6.3N/0,1A-Ex(i)
EHZ-Ex-B-E 1 M	1m	H07RN-F 2x1-blau
EHZ-Ex-B-E 3 M	3m	H07RN-F 2x1-blau
EHZ-Ex-B-E 5 M	5m	H07RN-F 2x1-blau
EHZ-Ex-B-E 10 M	10m	H07RN-F 2x1-blau
EHZ-Ex-B-E 15 M	15m	H07RN-F 2x1-blau
EHZ-Ex-B-E 20 M	20m	H07RN-F 2x1-blau
EHZ-Ex-B-E 25 M	25m	H07RN-F 2x1-blau



Schwimmschalter EHZ Typ 6.5N zertifiziert für EX-Bereiche

Schwimmerfarbe: Schwarz, EX Klassifizierung,
Maße: 115x68x41mm, Schaltleistung $U_i=30V$
 $I_i=100\text{ mA}$, Schutzklasse IP68,
Ex-Klassifizierung: $\text{Ex II 1G Ex ia IIc T6 Ga}$

EHZ Schalter zum Entleeren mit ATEX Zulassung (oben ein)

Bestellnummer	Kabellänge	Technische Daten
		EHZ-Schalter 6.5N EX
EHZ-ATEX-E 1 M	1m	H07RN8-F 3G1-sw
EHZ-ATEX-E 3 M	3m	H07RN8-F 3G1-sw
EHZ-ATEX-E 5 M	5m	H07RN8-F 3G1-sw
EHZ-ATEX-E 10 M	10m	H07RN8-F 3G1-sw
EHZ-ATEX-E 15 M	15m	H07RN8-F 3G1-sw
EHZ-ATEX-E 20 M	20m	H07RN8-F 3G1-sw



Schwimmschalter EHZ Typ 6.5U zertifiziert für EX-Bereiche

Schwimmerfarbe: Schwarz, EX Klassifizierung,
Maße: 115x68x41mm, Schaltleistung $U_i=30V$
 $I_i=100\text{ mA}$, Schutzklasse IP68,
Ex-Klassifizierung: $\text{Ex II 1G Ex ia IIc T6 Ga}$

EHZ Schalter zum Befüllen mit ATEX Zulassung (unten ein)

Bestellnummer	Kabellänge	Technische Daten
		EHZ-Schalter 6.5U EX
EHZ-ATEX-F 1 M	1m	H07RN8-F 3G1-sw
EHZ-ATEX-F 3 M	3m	H07RN8-F 3G1-sw
EHZ-ATEX-F 5 M	5m	H07RN8-F 3G1-sw
EHZ-ATEX-F 10 M	10m	H07RN8-F 3G1-sw
EHZ-ATEX-F 15 M	15m.	H07RN8-F 3G1-sw
EHZ-ATEX-F 20 M	20m	H07RN8-F 3G1-sw



Schwimmschalter EHZ Typ 6.5W zertifiziert für EX-Bereiche

Schwimmerfarbe: Schwarz, EX Klassifizierung,
Maße: 115x68x41mm, Schaltleistung $U_i=30V$
 $I_i=100\text{ mA}$, Schutzklasse IP68,
Ex-Klassifizierung: $\text{Ex II 1G Ex ia IIc T6 Ga}$

EHZ Wechsler mit ATEX Zulassung

Bestellnummer	Kabellänge	Technische Daten
		EHZ-Schalter 6.5W EX
EHZ-ATEX-C 1 M	1m	05RN8-F 4G0,75-sw
EHZ-ATEX-C 3 M	3m	05RN8-F 4G0,75-sw
EHZ-ATEX-C 5 M	5m	05RN8-F 4G0,75-sw
EHZ-ATEX-C 10 M	10m	05RN8-F 4G0,75-sw
EHZ-ATEX-C 15 M	15m	05RN8-F 4G0,75-sw
EHZ-ATEX-C 20 M	20m	05RN8-F 4G0,75-sw

Unser Portfolio:

	Einbauschalter		Isolier-Tüllen
	Elektrowerkzeugschalter		Schrumpfschläuche
	Rasenmäherschalter		Service-Sprays
	Motorschalter		Konfektionierte Gummi/ PUR-Geräte-Anschlussleitungen
	NOT-AUS-Schalter		Wendelkabel
	Nockenschalter		CEE-Anschlussleitungen
	Schalter-Stecker-Kombinationen		Stecker & Kupplungen
	Schwimmschalter		PANDUIT Kabelbinder
	Bimetall-Schalter & Kaltleiter, Sensoren		Kabelbefestigungen
	Anlaufstrombegrenzer		Verarbeitungswerkzeuge
	Drehzahlregler		Motorklemmbretter
	Personenschutzschalter		Kohlebürsten
	NOLTA Motorschutzstecker		Bürstenhalter
	Pendelschwimmerschalter		Schleifringkörper
	Kondensatorstecker		BENNING Prüf- und Messgeräte
	E-T-A Überstromschutzschalter		Dreidomzangen für Schläuche & Tüllen
	Stromverteilungssysteme		Lochzangen für Prüfplaketten
	Elektronische Sicherungsautomaten		Press- und Schneidwerkzeuge
	Motorschutzschalter		Abisolierwerkzeuge
	Befehls- und Meldegeräte		ENGEL Lötter
	Netz-/Notstromumschalter		DYMO Beschriftungssysteme
	Kabelschuhe		Kabelkennzeichnungen
	Flachstecker		Prüfplaketten
	Aderendhülsen		Motor-Betriebskondensatoren
	Stützisolatoren		EX-Motorkondensatoren
	Durchführungstüllen		Anlaufkondensatoren
	Knickschutztüllen		Entstörkondensatoren
			Kompensationskondensatoren

